



USB



TOUCH CONTROL



SAFE ICE



SCHEDULED PRODUCTION

230V/1N/50Hz
Self contained - Paddle System

CARATTERISTICHE


- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100 mm



TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

15

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

21 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	21	23	24	25
50°	46	51	53	55
21°	17	19	20	21
70°	37	42	44	46
32°	13	15	16	17
90°	29	33	35	37
38°	11	13	13	14
100°	24	29	29	31

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	19	21	23	24
50°	42	46	51	53
21°	18	20	21	22
70°	40	44	46	49
32°	16	19	19	20
90°	35	42	42	44
38°	16	18	18	19
100°	35	40	40	42

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

10 kg **476 pcs**

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)



400 x 545 x 690



460 x 600 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS




R290
GWP=3


Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS


										
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
KK25	A AG	220-240/50/1		354	190	10	24.1	2.23	33	39
KK25	W AG	220-240/50/1		354	190	10	15.5	26.3	32	38

DIMENSIONI ~ DIMENSIONS



- A** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas OPTIONAL
Water inlet connection water condensation
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas / Water inlet connection
-  Schuko plug
Spina schuko
-  Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm (optional)

TOUCH CONTROL



Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	> 10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	585 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h